
⑩ règles d'or pour une installation réussie

① Testez le matériel

Et vos paramètres avant l'installation sur site

② Antennes à la verticale

Les antennes radios doivent être en position verticale

③ Antennes à + de 30cm

Pour une meilleure transmission radio, placer les antennes à plus de 30cm d'une paroi ou d'une autre antenne Newsteo.

④ Logger et clé sur le même canal

Les enregistreurs et la clé radio doivent être sur le même canal radio pour communiquer.

⑤ Ne pas utiliser le canal 1

Changer pour un autre canal.

⑥ Mode surveillance

Utiliser le mode « SURVEILLANCE » (sauf cas particulier, voir vidéo ou guide d'utilisation complet)

⑦ Testez la portée radio

De vos enregistreurs avec RF Monitor avant le positionnement définitif. (voir vidéo ou guide sur la transmission radio)

⑧ Économie de pile

Choisir une période de mesure > 1 min

⑨ Économie de pile

Hibernation des loggers lorsqu'ils ne sont pas en utilisation

⑩ Changer la pile sous 30%

Lorsque les enregistreurs radios Newsteo démarrent pour la première fois, le niveau de la pile peut être moyen ou bas. Passée la période normale de rodage chimique, le niveau de la pile remonte.

En utilisation, quand le niveau passe sous 30%, changer la pile